

## BSH - DUO/TRIO - KVH

### Calitati de suprafata: lemn molid

	Criteria	Calitate industrial	Calitate standard
1	Noduri sanatoase	Permis	Permis
2	Noduri fara continuitate și cazatoare	Permis	≤ 20 mm permise > 20 mm trebuie reparate in fabrica
3	Buzunare de rasina	Permis	Pâna la 5 mm latime buzunarele de rasina sunt permise
4	Dopuri si barcute pentru reparat	Nu este obligatoriu	Permis
5	Reparare noduri si punji de rasina cu chit	Nu este obligatoriu	Permis
6	Infestare cu insecte	Sunt permise canale pâna la 2 mm	Sunt admise gauri pana la 2 mm
7	Maduva	Permis	Permis
8	Fisuri din contractia la uscare	Fara limitare	Pana la 4 mm
9	Decolorare: albastrire, roseata și maro (fasii rezistente)	Fara limitare	Pana la 10% din suprafata vizibila a întregului produs
10	Mucegai	Inadmisibil	Inadmisibil
11	Murdarie	Permis	Inadmisibil
12	Distanta imbinare dinti	Fara limitare	Fara limitare
13	Suprafata	Egalizate	Permis amprente din rindeluire pana la 1 mm adancime

Simbol	Deumire	Clasa de rezistenta		Calitate de suprafata	
				industrial	standard
<b>BSH</b>	lemn lamelat incleiat	GL24h	GL28h	x	x
<b>DUO/TRIO</b>	lemn masiv incleiat	C24		x	
<b>KVH</b>	Imbinari cu dinti multipli in lemn masiv de constructie	C24		x	